COMPATTATORE PER LATTE CPV 3 (3 ton) - CPV 2 (2 ton)

can crusher CPV 3 (3 ton) - CPV 2 (2 ton)

IRAC®

DO NOT WASTE SPACE
STOCK BETTER

NON SPRECATE SPAZIO
IMMAGAZZINATE MEGLIO

Modello oleodinamico
CPV 3
Hydraulic Model
CPV 3

Nel campo del recupero o dello stoccaggio delle latte utilizzate per contenere vernici, inchiostri, olii, nonché tutto il barattolame comunque da avviare allo smaltimento, i compattatori idraulici verticali della serie CPV 3, rappresentano la soluzione finalmente più razionale e sicura che oggi si presenti sul mercato. La riduzione di tutti gli ingombri di questi materiali a meno di un decimo del volume iniziale, comporta indubbi vantaggi economici derivanti dai risparmi che si rendono possibili sul loro stoccaggio, trasporto e smaltimento, senza contare l'igiene ambientale.La particolare conformazione dei piani di schiacciamento impediscono il crearsi di sovrappressioni nella latta da schiacciare, eliminando così, in presenza di residui liquidi, eventuali spruzzi pericolosi.Inoltre la facilità d'uso e la bassa manutenzione consentono all'utilizzatore di avere un'attrezzatura sempre disponibile ed affidabile. L'apparecchiatura è dotata di sicurezza all'apertura del coperchio che impedisce di fatto ogni pericolo per l'operatore.

In the recovery and stocking fields of the cans used for containing paints, inks, oils as well as all the tins and pots to be sent to disposal, the vertical hydraulic compactors of the CPV 3 series, represent the most rational and safe solution present today on the market. The reduction of all the dimensions of these materials by at least one tenth of the initial volume, implies absolute economic advantages deriving from the possibility to save on their stocking, transportation and disposal, without considering environmental hygiene. The special shape of the crushing surfaces prevent the creation of overpressures in the can to be crushed, eliminating in this way, in the presence of liquid residuals, any dangerous jet. Moreover, the user-friendliness and the reduced maintenance allow the user to have an available and reliable equipment. When the cover is open, the equipment is provided with a safety device that protects the operator from any danger.

CPV 3 OLEODINAMICO / HYDRAULIC

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS		
CILINDRO OLEODINAMICO / OLEODINAMIC CYLINDER		
Pressione di esercizio		
Operating Pressure	110	bar
Capacità di spinta		
Thurst Capacity	3000	kg
Potenza installata		
Installed Power	1,1	kW
Tensione/frequenza		
Voltage Frequency	380 V/50	Hz
PIASTRA DI COMPATTAZIONE / COMPACTATION PLATE		
Dimensioni		
Dimensions	345 x 445	mm
Altezza massima di carico		
Maximum loading height	500	mm
DIMENSIONI ESTERNE / OVERALL DIMENSIONS		
Altezza		
Height	1470	mm
Larghezza		
Width	450	mm
Profondità		
Depht	400	mm
Peso		
Weight	160	Kg

Modello pneumatico
CPV 2
Pneumatic Model
CPV 2

CPV 2 PNEUMATICO / pneumatic

CILINDRO PNEUMATICO / PNEUMATIC CYLINDER		
Diametro		
Diameter	160	mm
Spinta a 7 bar		
Thurst up to 7 bar	1400	Kg
Consumo aria a 7 bar per ciclo		
Air consumption up to 7 bar per cycle	140	l.
PIASTRA DI COMPATTAZIONE / COMPACTATION PLATE		
Altezza		
Height	300	mm
Larghezza		
Width	330	mm

L'Azienda si riserva di apportare modifiche alle attrezzature in qualsiasi momento e senza preavviso. Il depliant è puramente descrittivo e non impegnativo.

IRAC® Cleaning Solutions
Irac S.r.l. - Via Salvo D'Acquisto 4/A - 42020 Albinea RE - ITALY
Tel. +39 335 5844349 - C.F./P. IVA 02921990350